



Sólo Industrial. **PUNTO.**TM



MR

*Soluciones eléctricas
y protección contra rayos*

**INGENIERÍA
INSTALACIÓN
SUMINISTRO
MANTENIMIENTO**

Productos certificados. UL (Underwriters Laboratories)

FABRICAMOS Y DISTRIBUIMOS LAS MEJORES MARCAS

www.amesa.com.mx



FORCELOGIC™



ONE-KEY™

PONCHADORA DE 600 MCM

2679-22

Longitud	13.3"
Rotación del cabezal	350 grados
Velocidad de Ponchado	2.9 segundos
Apoyo del centro equilibrado	Sí
Sistema de Control de Presión	Sí
Información y diagnóstico	Habilitado con ONE-KEY™
Indicador de presión total:	Sí
Voltaje	18V
Garantía de la Batería	3 años



**LA MANERA MÁS CONFIABLE
DE HACER PONCHADOS**



ONE-KEY™

PONCHADORA DE 6T

2678-22BG

Longitud	14"
Peso	4.65 lbs
Velocidad de Ponchado	2.9 segundos
Apoyo del centro equilibrado	Sí
Sistema de Control de Presión	Sí
Información y diagnóstico	Habilitado con ONE-KEY™
Indicador de presión total:	Sí
Voltaje	18V
Rotación del cabezal	350 grados





FORCELOGIC™

LA MANERA MÁS FÁCIL DE HACER PONCHADOS



ONE-KEY™

PONCHADORA DE 12T

2778-22

Longitud	16"
Rotación del cabezal	350 grados
Fuerza de salida	12 T
Voltaje	18V
Sistema de Control de Presión	Sí
Información y diagnóstico	Habilitado con ONE-KEY™
Indicador de presión total:	Sí
Aislante para línea viva	Sí



SACABOCADOS DE 10T DE 1/2" A 4"

2676-23

Capacidad en acero dulce	6" en calibre 12
Capacidad en acero inoxidable	6" en calibre 14
Fuerza de salida	10 T
Peso	7.1 lbs
Altura	5-1 / 2 "
Voltaje	18V



M18 FUEL

EL TALADRO MAGNÉTICO INALÁMBRICO MÁS COMPLETO

TALADRO MAGNÉTICO DE 1 1/2" 2788-22HD

RPM	400/690
Capacidad del cortador anular	1-1/2"
Largo de carrera	5-3/4"
Ajuste de Motor	5-1/8"
Ancho	7-1/2" - 19.05 cm
Altura	15-1/2" - 39.37 cm
Largo	13-3/4" - 34.92 cm
Peso	29.5 lbs - 13.38 kg



MÁS RÁPIDO
QUE LOS TALADROS
CON CABLE

MÁS AGARRE
MAGNÉTICO EN ACERO
DE 1/4"



LA PRIMERA SOLUCIÓN INALÁMBRICA DE 18V SDS MAX EN EL MUNDO

ROTOMARTILLO SDS MAX 1-9/16" 2717-22HD

RPM	0-440
BPM	0 - 3,000
Energía de Impacto 5.0 ft-lbs	5.0 ft-lbs
2 Modos de operación	Martillo rotatorio y martillo
Peso 13.75 lbs	13.75 lbs





M18 FUEL™

CONTROL DE VELOCIDAD Y TORQUE PREDETERMINADO EN UNA SOLA APLICACIÓN

ONEKEY™

TALADRO PERCUTOR DE 1/2"

2706-22

Torque Pico	1,200 in-lb
RPM	0-550 / 0-2,000
BPM	32,000
Tipo de Portabrocas	Metálico de cambio rápido de 1/2"
Longitud	7.3/5"
Peso	4.9 lb - 2.22 kg



LA MAYOR VARIEDAD EN LLAVES DE IMPACTO INALÁMBRICAS M18™ Y M12™

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2"

2755-22

Torque pico (4 modos)	Max 220 ft-lbs
RPM (4 modos)	0-1,700/0-2,000/0-2,500/AutoStop
IPM	Max 0-3,200
Longitud	6" - 15.24 cm
Peso	4.1 lbs - 1.85 kg



MÁS POTENCIA

LA PRIMERA ESMERILADORA
INALÁMBRICA DEL MUNDO
CON DESEMPEÑO DE UNA
HERRAMIENTA ELÉCTRICA



ESMERILADORA DE 4- 1/2"

2780-22

RPM	8,500
Interruptor	Paleta sin traba
Tamaño del eje	5/8" - 11
Mango antivibración	Sí
Longitud	15" - 38.10 cm
Peso	5.8 lbs - 2.63 kg



2 VECES MÁS
TIEMPO DE EJECUCIÓN

5 VECES MÁS
TIEMPO DE VIDA DE
LA HERRAMIENTA

SIERRA SABLE SAWZALL

2720-22

Luz LED	Sí
Largo de carrera	1-1/8"
SPM (osilaciones por minuto)	0 - 3,000
Protección de sobrecargas	Sí
Longitud	18-1/2" - 46.99 cm
Peso	8.9 lbs - 4.36 kg

ILUMINACIÓN DE ALTO DESEMPEÑO

RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y CAÍDAS
MÁS HORAS DE ILUMINACIÓN

LÁMPARA DE PEDESTAL LED

2135-20

Peso sin Batería	8.1 Kg
Medidas	De 1.2 a 2.0 metros
Funciones	3 cabezas de luz independientes
Material	Polímero resistente
Clasificación	IPX4 resistente al agua y caídas
Garantía del LED	Garantía de por vida. Limitada
Voltaje	18V
Garantía de la Batería	3 años
Material de la Batería	Ion de Litio



3 cabezas de luz independientes

Permiten luz multidireccional



Funciona con



RAPIDEZ, VERSATILIDAD Y FACILIDAD DE USO

Funciona con



CÁMARA TERMOGRÁFICA 160X120

2260-21

Rango de temperatura	14 to 662°F (-10 to 350°C)
Cámara Visual	Si
Actualización de la pantalla	60 veces por segundo
Capacidad de almacenamiento	2 GB actualizable hasta 32 GB
Sensitividad térmica	0.1°C a 30°C
Distancia mínima de enfoque	4" - 10.16 cm
Campo de visión	25° x 19°
Pantalla	LCD Color de 3.5" (640 x 480)
Resolución	160 X 120 pixels





HERRAMIENTAS MANUALES

INNOVACIÓN EN HERRAMIENTAS MANUALES



48-22-2210

JUEGO DE DESARMADORES

INSULADOS DE 1000V - 10 PIEZAS



MÁS DE UNA OPCIÓN EN UNA SOLA HERRAMIENTA



LIMITADA

GARANTÍA

DE POR VIDA

48-22-3507

PINZAS DE PRESIÓN CON
MANDÍBULA RECTA DE 7"
CON TORQUE LOCK™



48-22-6100

PINZAS DE ELECTRICISTA 6 EN 1 DE 9"
LARGO DE QUIJADA: 1.58"
ESCARIADOR: + 1-1/2
LONGITUD DE CORTE .78"



LIMITADA
GARANTÍA
DE POR VIDA



48-22-6101

PINZAS DE PUNTA LARGA 8"
LARGO DE QUIJADA: 2.5"
CAPACIDAD DE QUIJADA: 2.67"
LONGITUD DE CORTE .5"



HERRAMIENTAS MANUALES

PACKOUT™

48-22-8315
Bolsa de 15"

48-22-8310
Bolsa de 10"

48-22-8430
Organizador

48-22-8435
Organizador
Compacto

48-22-8425
Caja de
Herramientas
Grande

48-22-8424
Caja de
Herramientas

48-22-8426
Caja de
Herramientas
con ruedas

MÁS VERSÁTIL Y DURABLE
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MODULAR

FORCELOGIC™

EL PONCHADO PERFECTO CON EL MEJOR ACCESORIO



ACCESORIOS

49-16KITC

TROQUEL TIPO U

PARA COBRE 600 MCM™

- (1) Troquel tipo U para Cobre # 8 (49-16-U008C)
- (1) Troquel tipo U para Cobre # 6 (49-16-U006C)
- (1) Troquel tipo U para Cobre # 4 (49-16-U004C)
- (1) Troquel tipo U para Cobre # 2 (49-16-U002C)
- (1) Troquel tipo U para Cobre # 1 (49-16-U001C)
- (1) Troquel tipo U para Cobre 1/0 (49-16-U01AC)
- (1) Troquel tipo U para Cobre 2/0 (49-16-U02AC)
- (1) Troquel tipo U para Cobre 3/0 (49-16-U03AC)
- (1) Troquel tipo U para Cobre 4/0 (49-16-U04AC)
- (1) Troquel tipo U para Cobre 250 MCM (49-16-U250C)
- (1) Troquel tipo U para Cobre 300 MCM (49-16-U300C)
- (1) Troquel tipo U para Cobre 350 MCM (49-16-U350C)
- (1) Troquel tipo U para Cobre 400 MCM (49-16-U400C)
- (1) Troquel tipo U para Cobre 500 MCM (49-16-U500C)
- (1) Troquel tipo U para Cobre 600 MCM (49-16-U600C)

TICK

**RASTREA TODO.
RESISTE TODO.**

ONE-KEY™



48-21-2000
RASTREADOR DE HERRAMIENTAS
Y EQUIPOS TICK™

FUNCIONA CON ONE-KEY™



REDLITHIUM™
HIGH DEMAND 9.0

**LA PRIMERA BATERÍA
DE ALTA DEMANDA DE
9 AMP DEL MERCADO**

48-11-1890
BATERÍA DE ALTA DEMANDA 9.0
REDLITHIUM™ M18™

M18™



RENDIMIENTO SUPERIOR. PUNTO.

VISÍTANOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES

CORPORATIVO

Isabel La Católica #586, Col. Álamos, Alc. Benito Juárez,
C.P. 03400, Ciudad de México.
Tel: (55) 56-34-88-60
ventas@amesa.com.mx - proyectos@amesa.com.mx

CANCÚN

Av. Tankah Supermanzana 24 Manzana 5
Lote 12, 24, 77509, Cancún, Q.R., México.
Tel: (998) 840 03 24 o (998) 840 03 08
gerente.cancun@amesa.com.mx

MÉRIDA

Periférico Manuel Berzunza Km. 41.5,
Bodega #13, Col. Bodegas Yucatán,
Pedregales De Ciudad Cauce,
C.P. 97314 Mérida, Yucatán.
Tel: (999) 9122278 o 01 (999) 945 21 74
gerente.merida@amesa.com.mx

QUERÉTARO

Pirineos Núm. Ext. 515 Núm. Int. Bodega 48
Col. Parque Industrial Benito Juárez
C.P. 76120, Querétaro, Querétaro.
Tel: (442) 215 17 15
gerente.queretaro@amesa.com.mx

MONTERREY

Francisco Carvajal 1313, Col. Niño Artillero,
C.P. 64280, Monterrey, Nuevo León.
Tel: (81)-8040-77-14 ó 15
gerente.monterrey@amesa.com.mx

GUADALAJARA

Washington #1400, Col. Moderna
C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco.
Tel: (33) 382631 67 o (33) 3827 23 18
gerente.guadalajara@amesa.com.mx

PUEBLA

15 Norte No. 3, Col. Centro,
Puebla, Puebla. C.P. 72090
Tel: (222) 264 60 01 y 02
gerente.puebla@amesa.com.mx

LERMA

Planta de Integración de Tableros Eléctricos

Av. San Carlos No. 6-14, Zona Industria Lerma,
Lerma de Villada, Edo. De México.
Tel: (55) 5538-4737
gerente.lerma@amesa.com.mx

www.amesa.com.mx