

MORDAZA DE MANGO



FEATURES

Se usa para cerrar con seguridad el molde alrededor de los conductores

Las mordazas de mango se requieren para la mayoría de moldes

Se requieren marcos y manijas especializados para algunos moldes

L160SM tiene mangos de compensación para facilitar la instalación de las conexiones en una zanja

Consulte los requisitos de molde nVent ERICO Cadweld específicos

SPECIFICATIONS

Table 1/1

Número de catálogo	Clave en el cálculo del precio	Mold Size
L160	C, E, Q, R	76.2 mm
L160SM	C, E, Q, R	76.2 mm
L159	D, F, J, Z	101.6 mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como ftalato de diisobutilo, conocida en el estado de California por provocar cáncer. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER